

## Sigurnosni propusti unutar PHP programskog paketa



Kod PHP programskog paketa, koji služi kao prevoditelj PHP programskog jezika, primjećeni su brojni nedostaci, koji mogu rezultirati izvođenjem proizvoljnog programskog koda na ranjivom računalu.

Unutar php4 programskog paketa riječ je u propustima uzrokovanim prepisivanjem unutar unserialize() funkcije, dvostrukog oslobađanja memorije unutar session\_regenerate\_id() funkcije, nedovoljnom veličinom zaglavlja unutar mail() funkcije, neispravnom provjerom duljine imena varijabli....

Više o spomenutim propustima nalazi se na adresi <http://www.debian.org/security/2007/dsa-1282> [1].

Unutar php5 programskog paketa riječ je o propustima uzrokovanim prepisivanjem unutar unserialize() funkcije, dvostrukog oslobađanja memorije unutar session\_regenerate\_id() funkcije, greške u programskom kodu mb\_parse\_str() funkcije, nedovoljnom veličinom zaglavlja unutar mail() funkcije, neispravnom provjerom duljine imena varijabli, prepisivanjem spremnika...

Više o spomenutim propustima nalazi se na adresi <http://www.debian.org/security/2007/dsa-1283> [2].

pon, 2007-04-30 11:34 - Uredništvo **Vijesti: Sigurnost** [3]

**Vote:** 0

No votes yet

**Source URL:** <https://sysportal.carnet.hr./node/181>

### Links

[1] <http://www.debian.org/security/2007/dsa-1282>

[2] <http://www.debian.org/security/2007/dsa-1283>

[3] <https://sysportal.carnet.hr./taxonomy/term/13>