

Postfix: što znači parametar "relay_domains"?



Parametar "relay_domains" određuje za koje domene će naš poslužitelj raditi "relay", odnosno zaprimanje i prosljeđivanje maila. Može ih biti više u istom retku.

Uobičajena je ovakva situacija:

```
relay_domains = $mydestination
```

iako nije neuobičajeno naći ovaj parametar prazan:

```
relay_domains =
```

Ovo je isto tako uobičajena situacija i prosljeđivanje će se dopuštati svima iz \$mynetworks mreža (tzv. *trusted* klijenti), svima drugima relay će biti zabranjen. Ukoliko želite zaprimati i prosljeđivati mail za neke druge domene (primjerice, vaša institucija ima novu domenu, ali želi još neko vrijeme zadržati staru), samo ih upišite uz \$mydestination (možda ćete trebati upisati tu IP klasu u \$mynetworks).

Potpuni opis možete pronaći na adresi: http://www.postfix.org/postconf.5.html#relay_domains [1]

KEYWORDS: postfix relay relay_domains mydestination

- [Logirajte](#) [2] se za dodavanje komentara

pon, 2007-12-17 15:24 - Željko Boroš **Vijesti:** [Linux](#) [3]

Kuharice: [Za sistemce](#) [4]

Kategorije: [Servisi](#) [5]

Vote: 0

No votes yet

Source URL: <https://sysportal.carnet.hr./node/332>

Links

[1] http://www.postfix.org/postconf.5.html#relay_domains

[2] <https://sysportal.carnet.hr./sysportallogin>

[3] <https://sysportal.carnet.hr./taxonomy/term/11>

[4] <https://sysportal.carnet.hr./taxonomy/term/22>

[5] <https://sysportal.carnet.hr./taxonomy/term/28>