

Prijepis OIB-a iz ISVU sustava u LDAP imenik

**@ Edu Hr**

Ovih dana privodi se kraju certificiranje AAI imenika po ustanovama. Tim povodom se u zadnje vrijeme diskutira preko alternativne liste za "angažirane CARNet sistemce" o problemima koji su nastali zbog postroženih uvjeta dobivanja certifikata. U ovom kratkom članku osvrnuo bih se na dva spominjana problema, koji se pojavljuju pri unosu više stotina podataka u AAI imenik (LDAP) bez utipkavanja tj. učitavanjem iz liste.

1) Prastari problem sa "kvačicama" na slovima **ČčĆćŠšŽž** pri prijenosu iz neke Win kodne stranice u kodne stranice tipične za Unix.

Za u UTF-8 ili ISO_8859-2 je lako:

```
iconv -f windows-1250 -t UTF-8 OIB_studenti.txt >OIB_studenti1.txt  
iconv -f windows-1250 -t ISO_8859-2 OIB_studenti.txt >OIB_studenti2.txt
```

Za konverziju slova s kvačicama u slova bez kvačica u bash-u se može i naredbom *sed* promijeniti kodnu stranicu Win-1250 da čćšž bude ccsz,

```
sed 's/\xE6/c/g;s/\xE8/c/g;s/\x9A/s/g;s/\x9E/z/g' OIB_studenti.txt >OIB_studenti1.txt
```

Kome treba može dodati i za ostala slova, ekvivalenti su:

Š - 138 (8A)	š - 154 (9A)
Đ - 208 (D0)	đ - 240 (F0)
Ć - 200 (C8)	ć - 232 (E8)
Ć - 198 (C6)	ć - 230 (E6)
Ž - 142 (8E)	ž - 158 (9E)

2) Drugi problem koji se pojavio je problem uvoza OIB-a iz ISVU-a u LDAP.

To je moguće obaviti skriptom koja je priložena uz ovaj članak. Skripta testira da li nekome nedostaje OIB u LDAP imeniku i ako da, onda na osnovu listā generiranih u ISVU sastavlja novu listu formata **uid;OIB** koja je pogodna za automatski "uvoz" OIB-a u LDAP imenik.

Skripta također testira da li nekom korisniku u imeniku nedostaje **i OIB i JMBG**, te da li postoji neusklađenost OIB-a unesenog u polje s atributom *hrEduPersonUniqueNumber* i onog unesenog u polje s atributom *hrEduPersonOIB*.

Skripta inače nije destruktivna - radi sa kopijom LDAP imenika, koju izbriše na kraju. Potrebno je biti root, a skriptu učiniti izvršnom:

```
chmod +x OIB_iz_ISVU.sh
```

i pokrenuti je na poslužitelju na kojem je LDAP. Pri izvođenju skripta daje sve potrebne upute, koje je samo potrebno pažljivo čitati.

Prilog

 [OIB_iz_ISVU.sh_.txt](#) [1]

Veličina

8.78 KB

čet, 2013-06-27 14:09 - Luka Ćavara

Vijesti: [Linux](#) [2]**Kuharice:** [Programi](#) [3]**Kategorije:** [Servisi](#) [4]**Vote:** 5

Vaša ocjena: Nema Average: 5 (2 votes)

Source URL: <https://sysportal.carnet.hr/node/1284>**Links**

- [1] https://sysportal.carnet.hr/system/files/OIB_iz_ISVU.sh_.txt
- [2] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/11>
- [3] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/19>
- [4] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/28>