

Monit: praćenje servisa na nestandardnom portu



Opet ćemo obraditi jedan svježi upit direktno sa sys.helpa. Nakon reinstalacije poslužitelja, unatoč vašoj usredotočenosti na posao, potkrast će vam se poneka greška. Ovdje prvenstveno mislimo na fenomen u linuxovom svijetu poznatom pod imenom "zgaziti konfiguraciju ili ne"? O ovome smo napisali poseban članak, ali nije sada riječ o tome, nego o monitu, korisnom alatu koji u pozadini samo radi svoj posao i spašava nas od *downtimea* servisa.

Naime, kolega je prilikom nadogradnje poslužitelja pregazio konfiguraciju monita, te mu se počela javljati sljedeća poruka:

```
Jan 19 13:25:53 server monit[9052]: 'sshd' failed, cannot open a connection to INET[127.0.0.1:22] via TCP
```

Njemu je sve jasno, jer njegov SSHD sluša na drugom portu (ovo je jako jednostavna i efikasna preinaka, preporučujemo da promjenite port SSH daemona na neki drugi!). No, kako promjeniti port, kada promjena porta u /etc/monit/conf.d/sshd.conf jednostavno ne radi.

Rješenje je jednostavno: potrebno je promjeniti predložak, a ne direktno konfiguracijsku datoteku. Predlošci se nalaze u direktoriju **/usr/share/monit-cn**, konkretnije **/usr/share/monit-cn/sshd.conf**. Tamo stoji nešto poput ovoga:

```
check process sshd with pidfile "/var/run/sshd.pid"
  start program = "/etc/init.d/ssh start"
  stop program = "/etc/init.d/ssh stop"
  if failed host 127.0.0.1 port 22 protocol ssh
    with timeout 15 seconds
    then restart
```

Ovdje samo trebate promjeniti port na željeni, te pokrenuti naredbu **update-monit.d**:

```
# update-monit.d
CN: Restored default sshd.conf template
CN: Stopping/restarting monit service
```

Nakon ovih promjena monit će pratiti servis na promijenjenom portu. Obratite pažnju da monit ne treba restartati putem SysV init skripte (/etc/init.d/monit). Restart će napraviti skripta update-monit.d za vas (odnosno, samo će poslati signal procesu da ponovo pročita svoju konfiguraciju). Ukoliko to ipak pokušate, dobit ćete poruku:

```
# /etc/init.d/monit restart
CN: Monit SystemV init script disabled -- inittab is in use
```

CN: Exiting now...

Poruka znači: o monitu se brine proces **init** i dakle program ne radi kao klasični daemon, nego je upisan u /etc/inittab.

Više o samom monitu i njegovom načinu rada možete naći u članku samog autora paketa monit.cn, našem Dinku Koruniću:

<http://sistemac.carnet.hr/node/311> [1]

pon, 2015-01-19 14:56 - Željko Boroš**Kuharice:** [Linux](#) [2]

Kategorije: [Servisi](#) [3]

[monit](#) [4]

Vote: 0

No votes yet

Source URL: <https://sysportal.carnet.hr/node/1497>

Links

[1] <https://sysportal.carnet.hr/node/311>

[2] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/17>

[3] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/28>

[4] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/68>