

## Debugiranje web poslužitelja pomoću HTTP zaglavlja

**naredba:** wget -S --spider http://web\_site

Ponekad je pri otkrivanju problema s web poslužiteljem potrebno provjeriti HTTP zaglavlje koje se šalje klijentu. Više o poljima koja se nalaze u HTTP zaglavlju možete pročitati [na wikipediji](#) [1].

HTTP zaglavlje koje poslužitelj šalje klijentu možemo dobiti naredbom wget kao u navedenom primjeru. Alternativna opcija wget naredbi je:

```
curl -I http://web_site
```

Osim komandnolinijskih naredbi mogu se koristiti i razne user-friendly opcije poput [HttpFox](#) [2] plugina za Firefox kojim se elegantno mogu analizirati i upiti klijenta i odgovori poslužitelja.

Submitted by ljubomir on čet, 2011-04-28 13:56 **field\_vote:** 0

No votes yet

**Source URL:** <https://sysportal.carnet.hr/node/851>

### Links

[1] [http://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_HTTP\\_header\\_fields](http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_HTTP_header_fields)

[2] <https://addons.mozilla.org/en-us/firefox/addon/httpfox/>