

Here strings

naredba: `wc -c <<<$var`

S "Here documents" smo vas upoznali u članku <http://sistemac.carnet.hr/node/693> [1], a sada ćemo vas upoznati s manje poznatim oblikom. Radi se o "Here strings", a najlakše ih je prepoznati po uporabi znaka "<<<" umjesto "<<":

```
$ export var="Testna recenica"
$ wc -c <<<$var
16
```

Dakle, pomoću "Here strings" funkcije možemo preusmjeriti standardni ulaz (*stdin*) naredbe, te će se sadržaj varijable \$var prihvatiti baš kao da ste je ukucali s tipkovnice. Isti rezultat ćete dobiti ako napravite:

```
$ wc -c
Testna recenica
<CTRL+D>
16
```

Možemo zaključiti da su "Here strings" osiromašena inačica "Here documents", a primjenu možemo naći kada trebamo nekom programu isporučiti sadržaj varijable kao *stdin*. Primjer slanja maila iz jednog retka:

```
$ mailx -s "Tema" korisnik@domena.hr <<<$var
$
```

Submitted by zelja@carnet.hr on pet, 2012-03-23 14:38 **field_vote:** 5

Vaša ocjena: Nema Average: 5 (1 vote)

Source URL: <https://sysportal.carnet.hr/node/971>

Links

[1] <https://sysportal.carnet.hr/node/693>