# Postfix: kako obrisati mailove iz queuea?

Postfix pomoćni program 'postsuper' (skraćeno od "postfix superintendent") je namijenjen za rad sa Postfix queuevima, odnosno mailovima u njima. Postsuper je namijenjen sistem administratorima, a ukoliko korisnici žele dio mogućnosti postsupera (npr. ispisati mail queue), trebaju rabiti naredbu 'postqueue'.

U većini slučajeva, postsuper će se rabiti za brisanje mailova iz queuea. U tu svrhu služi opcija -d:

```
 # postsuper -d QUEUE_ID
```

Queue ID broj možete naći preko naredbe "postqueue -p", odnosno "mailq" (koju donosi postfix radi zadržavanja kompatibilnosti sa sendmailom).

```
# postqueue -p
-Queue ID- --Size-- ----Arrival Time---- -Sender/Recipient-------
F134C1838D    28300 Sun May 13 11:36:14  MAILER-DAEMON
          (connect to mail.pradella.biz[212.77.229.254]: Connection timed out)
                                         henry@pradella.biz

3C41518383    28352 Sat May 12 11:19:15  MAILER-DAEMON
           (connect to pistonheads.biz[195.225.218.139]: Connection timed out)
                                         john@pistonheads.biz

36FCE1838E    28328 Sat May 12 20:32:34  MAILER-DAEMON
           (connect to pistonheads.biz[195.225.218.139]: Connection timed out)
                                         john@pistonheads.biz

638221838B    28335 Sat May 12 18:06:48  MAILER-DAEMON
              (connect to 64.202.167.73[64.202.167.73]: Connection timed out)
                                         richard@guitarra.biz

-- 111 Kbytes in 4 Requests.
```

Kako ovo zna biti nepraktično, a počesto i sporo, donosimo kratku perl skriptu delete_from_mailq.pl koja će olakšati uporabu ove naredbe. Skriptu snimite primjerice u /usr/sbin (ili neki drugi direktorij koji je u $PATH-u root korisnika).

Uporaba je iznimno laka, jer kao parametar očekuje e-mail adresu, odnosno regularni izraz u obliku "spam.*@domena.com", ".*@spammerdomain.com" itd.).

E-mail adresa može biti i potpuna, primjerice "netko.negdje@domena.net".

Skripta delete_from_mailq.pl (možete je skinuti i direktno [1]):

```
#!/usr/bin/perl

$REGEXP = shift || die "no email-adress given (regexp-style, e.g.\
```



Copyright ©2003.-2017. CARNet. Sva prava pridržana.
Mail to portal-team(at)CARNet.hr

```
        bl.*\@yahoo.com)!";

@data = qx</usr/sbin/postqueue -p>;
for (@data) {
  if (/^(\w+)(\*|\!)?\s/) {
     $queue_id = $1;
  }
  if($queue_id) {
    if (/$REGEXP/i) {
      $Q{$queue_id} = 1;
      $queue_id = "";
    }
  }
}

open(POSTSUPER,"|postsuper -d -") || die "couldn't open postsuper" ;

foreach (keys %Q) {
  print POSTSUPER "$_\n";
};
close(POSTSUPER);
```

- Logirajte [2] se za dodavanje komentara

čet, 2007-05-17 14:46 - Željko Borš**Kuharice:** Za sistemce [3]
**Kategorije:** Servisi [4]
**Vote:** 0

No votes yet

**Source URL:** https://sysportal.carnet.hr/node/203

**Links**
[1] https://sysportal.carnet.hr/system/files/delete-from-mailq.pl_.txt
[2] https://sysportal.carnet.hr/sysportallogin
[3] https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/22
[4] https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/28



Copyright ©2003.-2017. CARNet. Sva prava pridržana.
Mail to portal-team(at)CARNet.hr