

## Kako dodati još jednu domenu na čvorno računalo?

U zadnjih par tjedana bilo je nekoliko upita na sys.help kako dodati još jednu domenu (ili zonu) na poslužitelj, odnosno DNS servis. Postupak je jednostavan, a prvo je potrebno pripremiti tablicu za tu zonu.

Primjer tablice izgleda ovako:

```
$TTL 86400

; Data file of hostnames in this zone.

;

@ IN SOA cvorno.racunalo.hr. dnsadmin.cvorno.racunalo.hr. (

    2011020901 ; Serial

    28800 ; Refresh

    7200 ; Retry

    604800 ; Expire

    86400 ) ; Minimum

IN NS cvorno.racunalo.hr.

IN NS sekundarni.dns.server.za.novu.domenu.hr.

IN MX 5 cvorno.racunalo.hr.


localhost IN A 127.0.0.1

www IN CNAME cvorno.racunalo.hr.
```

---

Ono što treba u ovom predlošku izmjeniti je "cvorno.racunalo.hr" s nazivom postojećeg poslužitelja

na kojem otvarate novu domenu. Ukoliko imate sekundarni DNS poslužitelj, njegovo ime upišite umjesto "sekundarni.dns.posluzitelj.za.novu.domenu.hr".

Tu tablicu snimimo kao datoteku **/etc/bind/novadomena.db** (mada samo ime datoteke ne ovisi o nazivu domene). Ako se pitate "pa dosada uopće nismo upisali naziv nove domene, gdje se to definira?", u pravu ste, to ćemo tek sada napraviti. U datoteku **/etc/bind/named.conf.local** dodajte:

```
zone "novadomena.hr" {  
  
    type master;  
  
    allow-query { any; };  
  
    file "/etc/bind/novadomena.db";  
  
};
```

Ovime smo "rekli" DNS poslužitelju da je odgovoran za zonu "novadomena.hr" i da podatke za nju može naći u datoteci novadomena.db. Naziv domene se automatski prenosi i dodaje na bilo koju labelu koja nema točku na kraju (**točka je jako bitna u zonskim datotekama!**). Tako će labela **www** postati **www.novadomena.hr**. Iz ovoga proizlazi da smo mogli odmah upisati

```
www.novadomena.hr. IN CNAME cvorno.racunalo.hr.
```

(obratite pažnju na točku na kraju!), ali je ovako jednostavno kraće.

Zatim je potrebno restartati bind, i nova domena je aktivna:

```
# /etc/init.d/bind9 restart
```

Provjerimo jesmo li sve dobro napravili naredbom host:

```
# host -t ns domena.hr localhost
```

Sada možemo dodati i virtualni host u Apache, i dodati novu domenu u MTA (uobičajeno je to /etc/postfix/main.cf za Postfix MTA).

- [Logirajte](#) [1] se za dodavanje komentara

pet, 2006-06-30 10:51 - Uredništvo**Kuharice:** [Linux](#) [2]

**Kategorije:** [Servisi](#) [3]

**Vote:** 0

No votes yet

**Source URL:** <https://sysportal.carnet.hr/node/33>

#### Links

[1] <https://sysportal.carnet.hr/sysportallogin>

[2] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/17>

[3] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/28>