

## Program "vacation"



Iako je većini godišnji odmor već prošao, program '**vacation**' će svakako pomoći i kasnije, ili najkasnije za prve sljedeće blagdane ili odmor. Program vacation ne skriva svoju svrhu iza čudnog imena, nego je sve odmah jasno: vacation umjesto vas odgovara na mailove dok ste vi odsutni s predefiniranom porukom. Pri tome pamti kome je sve poruku poslao, i u sljedećih 7 dana neće istoj osobi poslati poruku o odsutnosti.

Program se mora prvo inicijalizirati, što se može učiniti jednostavnim pozivanjem samog programa i odgovaranjem na pitanja:

```
server$ vacation
This program will answer your mail automatically when you go away on vacation.
You need to put in the ~/.vacation.msg file the reply message.
Would you like to create it (y/N)? y
```

```
To enable the vacation program a '~/.forward' file is created.
Would you like to enable the vacation program (y/N)? y
```

You have a '~/.forward' file containing:

```
"|exec /usr/bin/procmail -f- #korisnik"
```

```
It needs to be renamed before the vacation program can be enabled.
Do you want to proceed (y/N)? y
```

```
The vacation program is ENABLED.
Please remember to turn it off when you get back from vacation.
```

Nakon ovoga, bit će kreirane tri datoteke u vašem \$HOME direktoriju: **.forward**, **.vacation.msg** i **.vacation.db**.

Ukoliko već imate .forward datoteku, bit ćete upitani što s njom. Ukoliko odgovorite "Y", bit će napravljena kopija i nećete izgubiti sadržaj te datoteke.

Datoteka .vacation.msg sadržava poruku koja će se slati, i inicijalno sadržava tekst:

```
Subject: away from my mail
```

```
I will not be reading my mail for a while.
Your mail concerning "$SUBJECT"
will be read when I return.
```

Datoteku treba prilagoditi po vašim željama. Varijabla \$SUBJECT sadržava Subject polje originalne poruke, što možete, ali i ne morate rabiti.

Datoteka .vacation.db sadržava bazu e-mail adresa s kojih ste primili mail, sa svrhom da svaki pošiljatelj primi samo jednu poruku vašem odsustvu, odnosno jednu poruku tjedno.

Kad odgovorite sa 'Y', datoteka će biti preimenovana u **.forward~vacation~backup**, a novi sadržaj

će biti:

```
\korisnik,  " | /usr/bin/vacation korisnik"
```

Po sintaksi koja se rabi u .forward datotekama, može se vidjeti da će svaki mail stići i korisniku, ali i biti proslijeden programu vacation. Da bi mogli primati mail i na aliase, modificirajte datoteku .forward ovako:

```
\korisnik,  " | /usr/bin/vacation -a ime.prezime korisnik"
```

Od opcija (sve ih možete vidjeti sa "man vacation"), napomenut ćemo najzanimljivije i najkorisnije.

Opcija "-r" mijenja broj dana nakon kojeg će se opet slati poruka odsutnosti na istu adresu. Tako će "**vacation -r 15**" promijeniti broj dana sa osnovnih 7 na 15, pa ukoliko u tom razdoblju pošiljatelj pošalje više mailova, samo će jednom dobiti poruku od vacationa.

Zanimljiva je i opcija "-l", koja će ispisati sve unose u bazi, dakle sve adrese s kojih ste primili e-mail. Zgodno je za znati, a i korisno ukoliko mislite rabiti sljedeću opciju.

Opcija "-x" je najvažnija, jer pomoću nje možete unaprijed upisati adrese na koje ne želite slati obavijest. Opcija prima adrese na standardnom ulazu, pa je najjednostavnije da sve adrese upišete u datoteku i napravite redirekciju:

```
server$ vacation -x < emails.txt
```

Cijele domene možete ubaciti preko sintakse: @domena

Vacation pazi da ne odgovara na poruke od sustava ili na liste, ali uvijek može promaći koja poruka, pa s vacationom oprezno (istestirajte na nekom drugom korisničkom računu), da ne biste dobili pokoji *hate-mail*.

Na kraju, ne zaboravite vratiti .forward na početno stanje nakon povratka, dok ostale datoteke možete sačuvati za sljedeći put.

- [Logirajte](#) [1] se za dodavanje komentara

čet, 2009-08-27 11:59 - Željko Boroš**Kuharice**: [Linux](#) [2]

**Kategorije:** [Software](#) [3]

**Vote:** 5

Vaša ocjena: Nema Average: 5 (1 vote)

**Source URL:** <https://sysportal.carnet.hr/node/624>

## Links

[1] <https://sysportal.carnet.hr/sysportallogin>

[2] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/17>

[3] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/25>