

Squirrelmail - Savjeti i trikovi

SquirrelMail je jedna od najpopularnijih aplikacija otvorenog programskog koda namijenjena rukovanju elektroničkom poštom putem web sučelja i IMAP protokola, tzv. "webmail" aplikacija. Njezina se funkcionalnost može proširiti s mnogim modulima, a najbitniji od njih je dobavljen i u obliku CARNet paketa (squirrelmail-change-pass-cn). Najveća prednost webmaila je to što ne traži dodatna podešavanja, i sav mail ostaje na poslužitelju, koji se kasnije može obristiti ili prebciti na osobno računalo putem POP3 protokola.

Službena adresa SquirrelMaila je <http://www.squirrelmail.org> [1].

- [Logirajte](#) [2] se za dodavanje komentara

Povećanje veličine priloga kod Vjeverice (SquirrelMail)



Kako povećati veličinu priloga kod SquirrelMaila, pitanje je koje se često postavlja helpdesku. Naime, sistemi znaaju povećati MaxMessageSize u sendmail.mc, ali to nije dovoljno, jer treba "izrati" i PHP.

PHP:

PHP ima podešeno ograničenje kojim određuje koliko velika može biti pridružena datoteka. Za promjenu tog ograničenja potrebno je uređiti datoteku php.ini (način je je /etc/php5/apache2/php.ini). Treba promjeniti sljedeće vrijednosti:
`memory_limit`
`post_max_size`
`upload_max_filesize`

Upisuje se vrijednost u byteovima (1,048,576 po MB), ali se može upisati i u MB (npr. 8M).

Za slanje većih datoteka treba promijeniti vrijednost varijable `upload_max_filesize`.

Prispote da `memory_limit` bude veća od vrijednosti `post_max_size`.

Poslije unešenih promjena ponovo pokrenite Apache.

Sendmail:

Kao što smo rekli na početku, ograničenje treba povećati i u konfiguraciji `sendmaila`. To se radi sa direktivom `MaxMessageSize` u `/etc/mail/sendmail.mc`. Evo primjera:

O `MaxMessageSize=10000000`

Zatim treba obnoviti `sendmail.cf` i restartati `sendmail` naredbom:

```
# sendmailconfig
```

Squid:

Ako koristite *Squid proxy*, potrebna je još i promjena direktive

"request_body_max_size". Podrazumijevana vrijednost je 1MB. I *Squid* treba restartati.

Više o tome na linkovima:

[http://www.squirrelmail.org/wiki/en_US/AttachmentSize \[3\]](http://www.squirrelmail.org/wiki/en_US/AttachmentSize)
[http://nz2.php.net/manual/en/ini.core.php#ini.memory-limit \[4\]](http://nz2.php.net/manual/en/ini.core.php#ini.memory-limit)
[http://nz2.php.net/manual/en/ini.core.php#ini.post-max-size \[5\]](http://nz2.php.net/manual/en/ini.core.php#ini.post-max-size)
[http://nz2.php.net/manual/en/ini.core.php#ini.upload-max-filesize \[6\]](http://nz2.php.net/manual/en/ini.core.php#ini.upload-max-filesize)

- [Logirajte](#) [2] se za dodavanje komentara

pon, 2005-03-28 16:54 - Uredništvo**Kuharice**: [Za sistemce](#) [7]

Kategorije: [Software](#) [8]

Vote: 0

No votes yet

Squirrelmail: konfiguracija "na brzinu"



Jedan od najpopularnijih sustava za rad s elektroničkom poštom je svakako Squirrelmail. Korisnicima je ovaj webmail dosta drag, je nije težak za uporabu, ima mnoštvo modula, poput onog za promjenu zaporce, a vjerojatno i zbog toga što na naslovnoj stranici ima simpatičnu sliku vjeverice. S druge strane, i administratori ga vole jer dolazi u obliku CARNet paketa koji svu konfiguraciju obavlja umjesto njih, a eventualne kasnije izmjene su jednostavne (ili jednostavno možete rabiti CARNetov servis [webmail.carnet.hr](#) [9]).

Ipak, squirrelmail kod preseljenja na drugi poslužitelj, a bez uloženog dodatnog truda, gubi neke CARNet modifikacije, kao i sve promjene koje ste samostalno napravili. Ovo uglavnom nije problem, jer se sve postavke mogu ručno vratiti.

Jedan od najčešćih problema je gubitak hrvatskog jezika. Ovo je ponekad prouzrokovano greškom u konfiguraciji, bilo u osnovnoj, bilo u pojedinim korisničkim konfiguracijama.

Za početak, provjerite nalazi li se ovaj redak u datoteci /usr/share/squirrelmail/config/config.php:

```
$squirrelmail_default_language = 'hr_HR';
```

Također, provjerite jesu li instalirani paketi *locales* i *squirrelmail-locales*, te provjerite postoji li unos hr_HR ISO-8859-2 u /etc/locale.gen:

```
# grep hr_HR /etc/locale.gen
hr_HR ISO-8859-2
```

Ukoliko nije, napravite sljedeće:

```
# echo "hr_HR ISO-8859-2" >> /etc/locale.gen  
# dpkg-reconfigure -f noninteractive locales
```

Još jedan korak je provjera postoji li prijevod na hrvatski:

```
# ls -l /usr/share/squirrelmail/locale/hr_HR/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo  
-rw-r--r-- 1 root 56385 Jan 6 2007 /usr/share/squirrelmail/locale/hr_HR/LC_MESSAGES/squirrelmail.mo
```

Zadnji korak je provjera postavki kod korisnika, jer oni individualno mogu odrediti jezik:

```
# grep lang /var/lib/squirrelmail/data/*  
/var/lib/squirrelmail/data/korisnik.pref:language=de_DE
```

Dakle, korisnik je sam promijenio jezik (u de_DE, njemački), pa mu savjetujte da vrati na hrvatski, ili to učinite sami umjesto njega.

Naravno, sve ovo prilikom instalacije CARNetov squirrelmail paket napravi umjesto vas, ali nije loše znati kako to ručno podešiti. Ukoliko je sve podešeno kao što je gore opisano, hrvatski jezik na Squirrelmailu će raditi.

Spomenuli smo korisničke postavke. Logično je da se te datoteke moraju prebaciti na drugi poslužitelj kako bi korisnicima ostale stare postavke, uključujući i adresare. Svi korisnički podaci se nalaze u direktoriju **/var/lib/squirrelmail/data/**:

```
# ls -l /var/lib/squirrelmail/data/  
-rw----- 1 www-data www-data 59 Dec 6 2005 boris.pref  
-rw----- 1 www-data www-data 59 Dec 22 2005 doris.pref  
-rw----- 1 www-data www-data 659 Dec 22 2005 doris.abook  
-rw----- 1 www-data www-data 0 Feb 28 2006 fran.abook  
-rw----- 1 www-data www-data 59 Feb 28 2006 fran.pref
```

Ovdje se mogu nalaziti i druge datoteke, što također možete prebaciti na drugi poslužitelj. Važno je samo da su datoteke u vlasništvu korisnika "www-data", odnosno korisnika pod kojim se "vrti" web poslužitelj.

Dosta često se mogu čuti upiti kako se mogu povećati veličine attachmenata. Kako je Squirrelmail pisan u PHP-u, ovo je čisto PHP postavka. Iako smo o tome već pisali, ponovit ćemo upute.

U datoteci /etc/php4/apache2/php.ini, odnosno /etc/php5/apache2/php.ini treba upisati, odnosno promjeniti sljedeće postavke:

```
upload_max_filesize = 256M  
memory_limit = 64M  
post_max_size = 64M
```

Vrijednosti su određene količinom memorije na poslužitelju (16M za manje od 512M, 32M za manje

od 1GB, 64 za 1 GB i više), dok upload_max_filesize može biti i više. Nemojte pretjerivati s vrijednostima, da korisnici ne bi zagušili poslužitelj. Ne treba zaboraviti da treba sinhronizirati veličinu attachmenta s vrijednošću message_size_limit u postfixu, u ovom slučaju je to 64M:

```
message_size_limit = 67108864
```

Važno: nemojte pisati "MB", nego "M". Zanimljiva posljedica pisanja "MB" je da će se to protumačiti kao "B", dakle maksimalna veličina attachmenta će biti 256 bajtova!

Od ostalih najčešće korištenih postavki, spomenut ćemo:

```
$org_logo = SM_PATH . 'images/sm_carnet_logo.png';  
$org_logo_width = 0;  
$org_logo_height = 0;
```

Ove postavke definiraju logotip ili neku drugu oznaku koja će se pojaviti iznad naslovne stranice Squirrelmaila. Imena druge dvije varijable sasvim jasno govore da su namijenjene određivanju dimenzija logotipa i time bržem učitavanju stranice, ali nisu obvezne pa im možete ostaviti vrijednost '0'.

```
$default_charset = 'iso-8859-2';
```

U slučaju da rabite hrvatski jezik kao osnovni, ova postavka je obvezna.

```
$domain = trim.implode('',file('/etc/'.(file_exists('/etc/mailname')?'mail':'host').'.name'));
```

CARNet paket pokušava da se domena doznaće iz datoteke /etc/mailname, ne iz datoteke /etc/hostname, koja sadržava samo ime računala bez domene. Preporučujemo da u /etc/mailname stavite puno ime računala (FQDN), koje dobijete pomoću naredbe "hostname --fqdn".

```
$data_dir = '/var/lib/squirrelmail/data/';
```

Ovdje možete promijeniti lokaciju gdje se drže korisnički podaci, zgodno ako imate neki dijeljeni folder gdje se podaci nalaze, ili jednostavno želite te podatke imati na drugom mjestu.

```
$imap_server_type = 'dovecot';
```

U standardnoj CARNet-Etch distribuciji, ovdje može stajati samo 'dovecot'. Promijenite ako imate drugi IMAP poslužitelj, npr. Cyrus.

```
$default_folder_prefix = '';
```

U varijablu \$default_folder_prefix se upisuje relativna putanja od IMAP root foldera do korisničkih mail pretinaca. Najčešće je dovoljno ovu opciju ostaviti praznom, ali ponekad je potrebno navesti "mail", "Mail" ili neki drugi folder gdje se nalaze korisnikovi pretinci (/home/korisnik/mail, odnosno /home/korisnik/Mail). Ova postavka je povezana s postavkom mail_location* u Dovecot POP3/IMAP poslužitelju, te sve promjene treba koordinirati s promjenama u Dovecetu. Prepostavljena konfiguracija na CARNetovim poslužiteljima je:

Dovecot:

```
mail_location = mbox:~/mail:INBOX=/var/mail/%u
```

Squirrelmail:

```
$default_folder_prefix = '';
```

Ovo znači da se korisnički pretinci očekuju u /home/korisnik/mail, a u tom slučaju IMAP klijente nije potrebno posebno konfigurirati.

* Napomena: varijabla "mail_location" u Dovecotu se nekad zvala "default_mail_env".

TAGS: SQUIRRELMAIL VJEVERICA

- [Logirajte](#) [2] se za dodavanje komentara

uto, 2008-08-26 15:00 - Željko Boros **Vijesti:** [Linux](#) [10]

Kuharice: [Za sistemce](#) [7]

Kategorije: [Servisi](#) [11]

Vote: 0

No votes yet

Squirrelmail: nedostaje prvi redak maila



[12]Squirrelmail očigledno pokazuje znakove starenja, jer se problem s prikazom poruka i dalje pojavljuje. Ukoliko poruka sadrži naše dijakritičke znakove, moguće je da poruka neće biti prikazana, odnosno neće biti prikazan pošiljatelj ili samo naslov poruke. Čini se da se kod nekih korisnika ovaj problem ne događa, ili je riješen zakrpom koju smo objavili u članku <http://sistemac.carnet.hr/node/1332> [13]. No, ne kod svih.

Kolegi Kružiću nije pomoglo ni navedena zakrpa, pa je još prošle godine našao dodatnu zakrpu, citiramo:

U datoteci **/usr/share/squirrelmail/functions/i18n.php** sam u funkciji `charset_decode` unio sljedeću promjenu (187. redak):

```
if (! $save_html) $string = sm_encode_html_special_chars($string);  
sam zamijenio s  
  
if (! $save_html) $string = sm_encode_html_special_chars($string, ENT_COMPAT, 'ISO-8  
859-1');
```

Nakon ove promjene mi sve prikazuje uredno.

Kako nam se neki dan javio još jedan kolega s istim problemom, očigledno u pojedinim kombinacijama klijenata i različitih *encodinga* mailova (ISO8859-2, UTF-8, Windows-1250...) može doći do pogrešnog prikaza mailova. Ukoliko imate sličnih problema, primjenite ovu zakrpu, ili jednostavno prijeđite na pouzdan <https://webmail.carnet.hr/> [14].

Nažalost, u sljedećem stabilnom izdanju Debiana dolazi ista inačica Squirrelmaila. Novi Squirrelmail nije čak ni u *unstableu*, nego u *experimentalu*. Je li vrijeme za izbacivanje Squirrelmaila iz CARNetove distribucije Debiana?

Napišite svoje mišljenje u komentarima.

- [Logirajte](#) [2] se za dodavanje komentara

sri, 2014-12-10 15:00 - Željko Boroš**Kuharice:** [Linux](#) [15]

Kategorije: [Servisi](#) [11]

Vote: 0

No votes yet

Squirrelmail: podešavanje plugin-a "change_pass"



Squirrelmail je, kako smo već nekoliko puta napominjali, izuzetno popularan webmail sustav. Dio popularnosti duguje mnogim dodacima (*pluginovima*), koji proširuju mogućnosti samog Squirrelmaila. Pozabavite se dodatkom kojeg nema u standardnoj Debian distribuciji, ali dolazi u obliku CARNetovog paketa **squirrelmail-change-pass-cn**.

Ovaj dodatak omogućava korisniku da primijeni e-mail zaporku na sustavu, putem **poppassd** procesa, dakle na jednostavan i relativno siguran način. Pri tome ne mora poznavati naredbe Unix/Linux ljudske, što je najveća prednost. Ukoliko to njegov e-mail klijent dopušta, može i njega

upotrijebiti za promjenu zaporce.

Squirrelmail-change-pass-cn paket ovisi o dva paketa: squirrelmail-compatibility (omogućava kompatibilnost između različitih inačica dodataka i samog Squirrelmaila) i poppassd (servis koji omogućava promjenu zaporce).

Nakon instalacije paketa, servis poppassd će se pokrenuti preko xinetd superserver servisa, a sam dodatak će se instalirati i aktivirati unutar Squirrelmaila (ne morate ga ručno instalirati). Vaši korisnici će moći promijeniti zaporku, ako nakon prijave u Squirrelmail kliknu na "Postavke" (ili "Options"), te potom na "Change Password". Pri tome se u /etc/hosts.allow ([libwrap](#) [16] mehanizam) dodaje da se poppassd servisu može pristupiti samo sa localhosta (dakle, zaporka se može promijeniti samo direktno preko Squirrelmaila), pa sigurnosnih problema ne bi smjelo biti.

Vrlo jednostavno, sigurno i efikasno rješenje.

No, kako se poppassd daemon vrti pod root korisnikom, moguće je zaobići određena ograničenja navedena u PAM ([Pluggable Authentication Modules](#) [17]) sustavu. Primjerice, unos **min=4** u /etc/pam.d/common-password:

```
password required pam_unix.so nullok obscure min=4 max=8 md5
```

određuje da zaporka mora biti dugačka najmanje 4 znaka (opcija **max**, za razliku, ne znači maksimalnu duljinu zaporce, nego duljinu zaporce nakon koje se dodatne provjere kompleksnosti ne vrše!). No, ove odredbe ne vrijede za root korisnika, pa tako ni za poppassd daemon. Korisnik će u ovom slučaju moći napraviti zaporku duljine manje od 4 znaka, pa čak i jedan znak. Ovo je određeni sigurnosni rizik, pa je potrebno onemogućiti pravljenje zaporki premale duljine.

Kako bi to napravili napravite datoteku (ako već ne postoji)
`/usr/share/squirrelmail/plugins/change_pass/config.php`
sa sadržajem:

```
##popass_server = 'localhost';
##popass_port = 106;

$min_pass_length = 8;
$max_pass_length = 9999999;
```

Ova datoteka već postoji kao config_example.php u istom direktoriju, pa je možete jednostavno preimenovati i promijeniti. Jedina varijabla koju trebate promijeniti je \$min_pass_length, za čiju vrijednost preporučujemo da stavite 8. Nakon ovoga, korisnici neće moći kreirati zaporce kraće od osam znakova. Nikakav restart apache2 procesa nije potreban, a u logovima (/var/log/syslog) ćete u slučaju da korisnik pokuša staviti prekratku zaporku moći vidjeti:

```
Jan 27 10:57:00 server poppassd[6145]: PAM error: BAD PASSWORD:
it is WAY too short
```

U suprotnom, kad je sve u redu, moći ćete vidjeti samo obavijest:

```
Jan 27 11:01:36 server poppassd[6595]: changed POP3 password for korisnik
```

Druge promjene ne morate raditi. U dokumentaciji [potražite više](#) [18], ako uopće ima što više za znati...

- [Logirajte](#) [2] se za dodavanje komentara

sri, 2010-01-27 16:12 - Željko Boroš**Kuharice:** [Linux](#) [15]

Kategorije: [Servisi](#) [11]

Vote: 5

Vaša ocjena: Nema Average: 5 (1 vote)

Squirrelmail: problem s prevelikim adresarom zbog suhosina



Squirrelmail je svima poznat webmail sustav, jer se godinama isporučuje u obliku CARNetovog paketa i time briga sistemca oko podešavanja prestaju. Mnogi su se naviknuli na njegovo sučelje, te ne pomišljaju zamjenu za neki jači webmail sustav. Većini korisnika, zaista, i ne treba puno mogućnosti, pa im je uz poznato i jednostavno sučelje Squirrelmail sasvim dovoljan. No, neki korisnici ipak imaju više potreba, što je nedavno prouzrokovalo zanimljiv problem.

Naime, problem je nastao kod korisnika koji je imao blizu 300 korisnika u svom adresaru. To nije nikakav problem, iako Squirrelmail smješta kontakte u *flat* tekstualnu datoteku (`/var/lib/squirrelmail/data/korisnik.abook`), što nije pretjerano dobar način pravljenja baze podataka, ali za ovu svrhu radi dobro. (Za vašu informaciju, Squirrelmail korisničke podatke može spremati u MySQL bazu, a uz plugin i u LDAP imenik).

Kad je korisnik htio obrisati višak kontakata iznad 200-og unosa, to nije mogao učiniti. Nikakve posebne poruke o greški nije bilo. Kolega sistemac se javio za zamolbom za pomoć, no standardne provjere nisu dale rezultata. No, na sugestiju kolege i uz pomoć logova (`/var/log/user.log`, odnosno `/var/log/syslog`), uspjelo se doći do poruke o greški:

```
Jan 21 13:21:31 server suhosin[20984]: ALERT - configured POST variable  
limit exceeded - dropped variable '1:email@domena.hr' (attacker  
'161.53.XX.YYY'), file '/usr/share/squirrelmail/src/addressbook.php'
```

Sada je moguće odrediti "krivca": Suhosin. Suhosin je modul za zaštitu PHP koda od poznatih, ali i nepoznatih napada. To čini tako da ograničava određene tipove pristupa, slanja i primanja web formi i slično. U ovom slučaju, ograničio je pristup POST metodi slanja podataka serveru, jer sadržava previše unosa. Kad pogledamo *default* vrijednosti, vidjet ćemo zbog čega je došlo do problema:

```
;suhosin.post.max_vars = 200
```

Sve vrijednosti Suhosin sprema u datoteku /etc/php5/conf.d/suhosin.ini, a iako su zakomentirane, sve te vrijednosti su ukompilirane u sam Suhosin. Ukoliko želite neku vrijednost promijeniti, samo je otkomentirajte i stavite novu vrijednost. U našem slučaju, i nakon nekoliko pokušaja, došli smo do zadovoljavajućeg rezultata:

```
;suhosin.post.max_vars = 200
suhosin.post.max_vars = 1024
;suhosin.request.max_vars = 200
suhosin.request.max_vars = 1024
```

Dakle, povećali smo vrijednost oko 5 puta. Sama vrijednost zapravo i nije bitna, radilo bi vjerojatno i neka druga (500, 700, 1000...), bitno je zapamtiti nekoliko stvari ukoliko imate instaliran Suhosin:

- provjerite logove (/var/log/user.log i /var/log/syslog) kad neka PHP web aplikacija ne radi kako treba
- provjerite i druge varijable koje bi mogle utjecati na problem (u ovom slučaju ".request")
- ne zaboravite restartati Apache, kako bi se suhosin modul ponovo inicijalizirao

Više informacija možete potražiti na web stranici projekta, koju svakako konzultirajte prije nego što idete mijenjati osnovne vrijednosti Suhosina:

<http://suhosin.org/stories/index.html> [19]

- [Logirajte](#) [2] se za dodavanje komentara

pet, 2010-01-22 14:07 - Željko Boroš**Kuharice**: [Linux](#) [15]

Kategorije: [Servisi](#) [11]

Vote: 5

Vaša ocjena: Nema Average: 5 (2 votes)

Squirrelmail: problemi s prijavom i prekidima sesije (sjednice)



Na Squirrelmail smo se svi navikli, a pogotovo naši korisnici. Zato, kada Squirrelmail ne radi, nastaje panika (iako je dostupno puno bolje i moćnije sučelje na sustavu Horde/IMP na <http://webmail.carnet.hr> [9]). Jedan od dosad nezabilježenih problema je problem s prijavom nakon nadogradnje na Wheezy, odnosno problem s prekidima sjednica kada se jednom uspijemo prijaviti. Jedan kolega je poslao upit da "nemoguće je prijaviti se u Squirrelmail, a u logovima je sve izgleda regularno", i zaista:

```
Jun  9 13:32:23 server slapd[30725]: conn=8077 op=293 ENTRY
dn="uid=pperic,dc=domena,dc=hr"
Jun  9 13:32:23 server dovecot: imap-login: Login: user=<pperic>,
method=PLAIN, rip=127.0.0.1, lip=127.0.0.1, mpid=25848, secured,
session=<iY1fkGX74gB/AAAB>
Jun  9 13:32:23 server dovecot: imap(pperic): Disconnected: Logged out
in=44 out=721
Jun  9 13:32:23 server 0: Successful webmail login: by pperic
(server.domena.hr) at 193.198.X.Y on 09/06/2014 11:32:23:
```

U web sučelju Squirrelmaila piše samo "**Pogreška: za pristup ovoj stranici nužno je ulogirati se**". Dodatno, svakih nekoliko puta je moguće prijaviti se, a onda nekoliko puta nije.

Nakon što smo zamijenili zaostalu konfiguraciju s izdanja Squeeze s onom iz PHP-a 5.4.4, te izbacili neke module, Squirrelmail nije proradio. No, pronašli smo na identičan problem opisan na adresi:

<http://squirrelmail.5843.n7.abble.com/login-problems-with-1-4-23-svn-td25746.html> [20]

Problem se odnosi na aktualnu inačicu Squirrelmaila u Wheezyju, i do sada se manifestirala samo u jednom slučaju. Ukoliko imate ovaj problem, odgovarajuća zakrpa se nalazi na <http://sourceforge.net/p/squirrelmail/code/14444> [21].

U biti, *patchiranje* se svodi samo na dvije izmjene, koje možete napraviti ručno.

U datoteci /usr/share/squirrelmail/functions/plugin.php u retku 71 umjesto

```
$ret = '';
```

treba staviti

```
$ret = NULL;
```

U datoteci /usr/share/squirrelmail/src/read_body.php u retku 669 umjesto

```
if($ret != '') {
```

treba staviti

```
if(!is_null($ret)) {
```

Ne moramo napominjati, ova dvije sitne promjene su riješile problem.

- [Logirajte](#) [2] se za dodavanje komentara

pon, 2014-06-23 15:31 - Željko Boroš **Vote:** 0

No votes yet

Source URL: <https://sysportal.carnet.hr/node/690>

Links

- [1] <http://www.squirrelmail.org>
- [2] <https://sysportal.carnet.hr/sysportallogin>
- [3] http://www.squirrelmail.org/wiki/en_US/AttachmentSize
- [4] <http://nz2.php.net/manual/en/ini.core.php#ini.memory-limit>
- [5] <http://nz2.php.net/manual/en/ini.core.php#ini.post-max-size>
- [6] <http://nz2.php.net/manual/en/ini.core.php#ini.upload-max-filesize>
- [7] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/22>
- [8] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/25>
- [9] <http://webmail.carnet.hr>
- [10] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/11>
- [11] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/28>
- [12] <https://sysportal.carnet.hr/>
- [13] <https://sysportal.carnet.hr/node/1332>
- [14] <https://webmail.carnet.hr/>
- [15] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/17>
- [16] <http://en.wikipedia.org/wiki/Libwrap>
- [17] http://en.wikipedia.org/wiki/Pluggable_Authentication_Modules
- [18] http://www.squirrelmail.org/plugin_view.php?id=21
- [19] <http://suhosin.org/stories/index.html>
- [20] <http://squirrelmail.5843.n7.nabble.com/login-problems-with-1-4-23-svn-td25746.html>
- [21] <http://sourceforge.net/p/squirrelmail/code/14444>