

Naredbe za koje (možda) niste znali 13: stat



Naredba **stat** nam omogućava dobijanje informacija o datotekama, kao što su veličina, vrijeme kreiranja, promjene i pristupa, inode broja i slično. Sve ovo možete saznati i preko naredbe **ls**, ali stat daje sve ove informacije odjednom, pa je u nekim situacijama prikladnija. Stat je, zapravo, prilagodba sistemskog poziva **stat()**, ali i funkcije koja se pojavljuje u većini programskih jezika.

Pogledajmo ispis naredbe stat, na istoj datoteci koju smo rabili u [članku o naredbi touch](#) [1]:

```
debian# stat datoteka.log
  File: 'datoteka.log'
  Size: 0          Blocks: 0      IO Block: 4096   regular empty    file
Device: 806h/2054d  Inode: 30916    Links: 1
Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 0/  root)    Gid: ( 0/  root)
Access: 1999-10-10 10:10:00.000000000 +0200
Modify: 1999-10-10 10:10:00.000000000 +0200
Change: 2010-03-23 14:02:42.000000000 +0100
```

Vidimo mnoštvo informacija, kao što je veličina (ovdje je 0, kao i broj blokova koji zauzima datoteka). Naredba prepoznaje veličinu 0, pa ispisuje "regular empty file", inače bi riječ "empty" bila izostavljena.

Nadalje, ispisuju nam se podaci o uređaju u heksadecimalnom obliku, te inode broj. Inode je broj jedinstven za svaku datoteku i direktorij na datotečnom sustavu. Vrijednost "Links" označava koliko hard linkova na tu datoteku postoji, a u ovom slučaju to je samo jedan - njen vlastiti. Simbolički linkovi se ne ubrajaju u ovu vrijednost.

Sljedeće što ćemo saznati su prava pristupa, u oktalnom i simboličkom obliku, kao i tko je vlasnik i grupa datoteke (opet, u numeričkom i simboličkom obliku).

Zadnje što ćemo saznati su vremena pristupa ("Access"), promjene ("Modify") i promjene inodea ("Change"). Drugim riječima, ATIME, CTIME i MTIME. Ovo zaslužuje malo pojašnjenja.

ATIME, ili "Access Time", je vrijeme zadnjeg pristupa datoteci. Ovo uključuje uređivanje i pregledavanje preko naredbi **cat**, **less** i sličnih, te promjenu atributa datoteke. Vrijeme zadnjeg pristupa možete vidjeti i preko naredbe ls, u obliku "**ls -lu**". Osvježavanje zadnjeg pristupa datoteci ponešto smanjuje performanse, a kako taj podatak obično nema neku vrijednost, sistem administratori znaju isključiti generiranje ovog zapisa kako bi dobili na performansama datotečnog sustava.

CTIME, ili "Change Time", nikako ne treba brkati s pojmom "Creation Time". Ovaj podatak na Unix/Linux sustavima zapravo ne možemo dozнати. CTIME se odnosi na vrijeme promjene podataka u datoteci, ali i promjene na inode broju (ovo uključuje promjenu vlasnika ili prava pristupa preko chown/chmod naredbi). Vrijeme zadnje promjene možete vidjeti i preko naredbe ls, u obliku "**ls -lc**".

MTIME, ili "Modification Time", se mijenja kad se mijenja sadržaj datoteke. Ovo vrijeme je podrazumijevano kada rabite naredbu ls u proširenom obliku, "**ls -l**". Ovo je vjerojatno vrijednost koja vam je najzanimljivija.

Kako je preko primjera najlakše shvatiti sve gore izrečeno, navest ćemo tipične primjere iz prakse.

```
debian# stat datoteka.log
Access: 1999-10-10 10:10:00.000000000 +0200
debian# cat datoteka.log
debian# stat datoteka.log
Access: 2010-03-24 15:01:28.000000000 +0100
```

Vidimo da se promjenilo vrijeme zadnjeg pristupa datoteci (ATIME).

```
debian# chmod g+wx datoteka.log
Modify: 1999-10-10 10:10:00.000000000 +0200
Change: 2010-03-24 15:05:33.000000000 +0100
```

Ukoliko promjenimo prava pristupa, što automatski znači i promjenu pripadajućeg inodea, promijenili smo CTIME, ne i MTIME.

Promijenimo sada sadržaj same datoteke:

```
debian# echo "Sadrzaj" > datoteka.log
debian# stat datoteka.log
Modify: 2010-03-24 15:09:36.000000000 +0100
Change: 2010-03-24 15:09:36.000000000 +0100
```

Možemo vidjeti da se promjenilo i vrijeme CTIME i MTIME.

Stat prepoznaje i druge tipove datoteka, kao što su direktoriji, socketi, linkovi i tako dalje, te će tu informaciju i ispisati:

```
debian# stat /dev/null
  File: '/dev/null'
  Size: 0   Blocks: 0   IO Block: 4096   character   special file
Device: dh/13d  Inode: 97777566    Links: 1   Device type: 1,3
. . .
```

Vidimo da je stat ispravno prepoznao datoteku /dev/null kao "character special file".

Moguće je dobiti informacije o datotečnom sustavu, umjesto o pojedinoj datoteci. Za to ćemo upotrijebiti opciju "-f":

```
debian# stat -f /
  File: "/"
  ID: f72aeed7c2b49bfd Namelen: 255   Type: ext2/ext3
  Block size: 1024      Fundamental block size: 1024
  Blocks: Total: 248895     Free: 118437     Available: 105585
  Inodes: Total: 64512     Free: 51266
```

Na kraju, ispis naredbe stat je moguće prilagoditi svojim potrebama, što je zgodno za pisanje skripti. Primjer:

```
debian# stat --format "%a %A" datoteka.log
674 -rw-rw xr--
```

Naredbi stat smo rekli da ispiše samo prava pristupa datoteci, i to prvo u oktalnom zapisu, a potom i simboličkom. Što možete sve koristiti kao format pročitajte u man stranici, jer je opcija zaista mnogo.

Napomena: u vašoj ljesci (*shellu*) može postojati ugrađena naredba stat, pa provjerite o kojoj naredbi se točno radi (**zsh** ljeska ima svoju inačicu u vidu dodatnog modula).

Stat je dio paketa coreutils.

- [Logirajte](#) [2] se za dodavanje komentara

čet, 2010-03-25 13:16 - Željko Boroš**Kuharice:** [Linux](#) [3]

Kategorije: [Software](#) [4]

Vote: 0

No votes yet

Source URL: <https://sysportal.carnet.hr/node/731>

Links

- [1] <https://sysportal.carnet.hr/node/730>
- [2] <https://sysportal.carnet.hr/sysportallogin>
- [3] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/17>
- [4] <https://sysportal.carnet.hr/taxonomy/term/25>